



Geen maatregelen noodzakelijk.  
Maatregelen noodzakelijk.  
Werktijd moet worden verlaagd.

Model	Dagelijkse blootstellings- duur [h]	Weging werkcyclus (stationair toerental/ vollast/ nom. maximum toerental)	Standaard	Equivalente oscillatiewaarde handgreep links a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Equivalente oscillatiewaarde handgreep rechts a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep links A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Dagelijkse trillingsbelasting handgreep rechts A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
FSA 130	3,5	HD	EN 50636-2-91	1,9	1,1	1,3	0,7
FSA 130 R	3,5	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,3	2,3	2,2
FSA 45	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,7	4,9	0,5	1,7
FSA 56	1,0	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,5	1,2	1,2
FSA 65	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,3	1,1	0,5	0,4
FSA 85	1,0	HD	EN 50636-2-91	1,4	0,8	0,5	0,3
FSA 90	1,0	HD	EN 50636-2-91	3,5	3,5	1,2	1,2
FSA 90 R	1,0	HD	EN 50636-2-91	4,8	3,5	1,7	1,2

Deze gegevens kunnen te allen tijde worden gewijzigd en gelden alleen voor Europese uitvoeringen.